

# FARBITEX®

**Защитно-красящий состав для пропитки и упрочнения бетона и бетонных полов, а также для снижения гидрофобности деревянных поверхностей**





- **НИЗКАЯ ЦЕНА!**
- **Универсальность и простота нанесения**
- **Глубокая пропитка бетона**
- **Обеспечивает износостойкость и низкую истираемость**
- **Упрочнение и обеспыливание бетона и дерева**
- **Применяется как для новых, так и для старых бетонных полов**
- **Применяется на бетонах с низкой маркой**
- **Фасовка – 20 л**



## **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Защитно-красящий состав применяется там, где возможны высокие механические и ударные нагрузки на пол, на любых объектах, где требуется надёжность и долговечность бетонных полов и деревянных поверхностей. Продукт демонстрирует отличное проникновение (до 5мм и более) и сцепление с бетоном, обеспечивая упрочнённую поверхность с высокой твердостью.

Используется для обеспылевания и пропитки бетонных полов, фундаментов и стен в различных отраслях деятельности и обустройстве складских помещений, автосервисов, автомоек и паркингов, открытых бетонных площадок, животноводческих ферм, производственных цехов, сооружений жилищного и административного назначения. Идеально подходит для снижения гидрофобности деревянных поверхностей.



## **СВОЙСТВА:**

Проникая в бетон, пропитка полимеризуется, связывая между собой мелкие частицы бетона. В результате прочность бетона повышается, твердость увеличивается, обеспечивается надежное обеспыливание его поверхности.





## **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Бетонный пол должен быть чистым и без трещин. Поверхность, на которую будет наноситься пропитка, должна быть очищена от грязи, пыли, жиров, масел, остатков старых покрытий. Недопустимо нанесение пропитки на цементное молочко, так как оно препятствует проникновению материала в основание.

Деревянную поверхность очистить от пыли и грязи.

Работы проводить при  $t$  от +5 до +35 °С - после окончательного отверждения бетона. Эксплуатация поверхности допускается не ранее 24 часов после обработки. В случае интенсивных нагрузок – не ранее 5 суток. Время высыхания при температуре +20°С составляет 7-10 часов.

**ЗАЩИТНО-КРАСЯЩИЙ СОСТАВ ДЛЯ ПРОПИТКИ И УПРОЧНЕНИЯ  
БЕТОНА И БЕТОННЫХ ПОЛОВ, А ТАКЖЕ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ  
ГИДРОФОБНОСТИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ**

**FARBITEX<sup>®</sup>**

**ПО ВОПРОСАМ  
ПРИБРЕТЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:**

---

**8 800 500 70 80**

**(473) 300-37-36**

**info@abcfarben.ru**

**www.abcfarben.ru**